


**Descriptif store Californien à bandes verticales de 63mm à manœuvre cordon:**



**Store californien à bandes verticales de 63mm à manœuvre cordon composé:**

. D'un rail supérieur de 40 x 25mm en aluminium où est positionné un axe de diamètre 6mm en aluminium sur lequel se déplacent et s'orientent des bandes verticales. Ce rail est pourvu de gorges sur sa partie supérieure permettant de loger des clips de fixation en inox rendant la pose du store simple et facile.

. De bandes verticales de 63mm de large en textile pare-soleil ou occultant au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux, pouvant être classées au feu (M1), lestées en partie basse à l'aide de plaques de lestage et reliées entre-elles par des chaînettes en PVC.

Les bandes se déplacent et s'orientent de 0 à 180° pour permettre un dosage précis de la lumière. Elles sont accrochées en partie supérieure à des chariots autolubrifiés à vie en polyacétal, matière synthétique inusable. Ces chariots sont munis de ressort et de stabilisateur et sont montés sur roulettes de diamètre 8mm permettant un déplacement aisé à l'intérieur du rail. Les crochets des bandes sont en polycarbonate et sont facilement remplaçables.

. D'une manœuvre par cordon et chaînette. Le cordon permet de déplacement latéral des bandes. La chaînette permet l'orientation des bandes de 0° à 180°.

Le rail supérieur est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou laqué blanc (RAL 9016), Ivoire (RAL 1015) ou Brun (RAL 8019) en standard, mais peut être laqué dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.


Photo non contractuelle.

Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.


**NB: Le rail est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.**




Manœuvre Gauche, Refoulement Gauche:




Manœuvre Gauche, Refoulement Côtés:




Manœuvre Gauche, Refoulement Milieu:



Manœuvre Droite, Refoulement Droite:



Manœuvre Droite, Refoulement Côtés:



Manœuvre Droite, Refoulement Milieu:









Tableau d'épaisseur de refoulement des bandes selon la largeur du rail et selon le type de refoulement:


Largeur store (mm)	540	650	760	860	970	1070	1180	1290	1390	1500	1600	1710	1820	1920	2030	2130	2240	2350	2450	2560	2660	2770	2880	2980	3090
Qté de bandes	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Refoulement E1 (mm)	114	131	148	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335	352	369	386	403	420	437	454	471	488	505	522
Refoulement E2 (mm)	74	83	91	100	108	117	125	134	142	151	159	168	176	185	193	202	210	219	227	236	244	253	261	270	278
Refoulement E3 (mm)	138	155	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325	342	359	376	393	410	427	444	461	478	495	512	529	546

**Formes Spéciales:**
**Californien avec décroché:**

**Californien forme trapèze 1:**

**Californien forme trapèze 2:**

**Californien avec rail cintré:**


Nota: Toutes ces formes sont réalisables sur consultation et font l'objet de plus-value. A noter aussi qu'il n'est pas possible de réaliser de forme trapèze avec des bandes PVC.

**Motorisation:**


Le store californien à bandes verticales peut être livré avec une manœuvre motorisée moyennant plus-value. Le moteur est situé à l'extrémité droite ou gauche du rail supérieur et est positionné à l'arrière de ce dernier. Il peut être soit filaire (manœuvre par inverseur de type Somfy Centralis IB), soit radio (manœuvre par télécommande émetteur Somfy Telis Varia 1).

**Inverseur Centralis IB:**

**Télécommande Telis Varia 1**



1 canal

**Télécommande Telis Varia 4**



4 canaux

Nota: Le branchement électrique au secteur devra être réalisé par un professionnel agréé et en respectant les consignes du fabricant.


Californien - Vue de face pose plafond:




Californien - Vue de côté pose plafond:




Californien - Vue de dessus pose plafond:




Détail rail supérieur:




Californien - Vue de face pose de face:




Californien - Vue de côté pose de face:




Californien - Vue de dessus pose de face:




Détail rail supérieur:




**Pose Plafond:**
**Pose Faux-plafond:**

**Clip inox avec déport**


Livré de série  
Pose plafond uniquement  
Encombrement rail + clip: 29mm


**Clip inox extra-plat**


Option sans plus-value  
Pose plafond uniquement  
Encombrement rail + clip: 25mm


**Etrier alu avec vis pointeau**


Option avec plus-value  
Pose plafond uniquement  
Encombrement rail + clip: 26mm


**Clip inox/aluminium faux-plafond**


Option avec plus-value  
Pose faux-plafond uniquement  
Encombrement rail + clip: 29mm

**Pose entre-murs:**

**Equerre Fixe Alu**

Option avec plus-value  
Pose entre-murs uniquement  
Larg. maxi store = 1400mm  
Avancée fixe de 60mm

**Pose de face:**

**Equerre Moyen Modèle MM Acier**

Option avec plus-value  
Pose de face uniquement  
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis  
Avancée réglable de 100 à 150mm


**Equerre Grand Modèle GM Acier**


Option avec plus-value  
Pose de face uniquement  
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis  
Avancée réglable de 150 à 250mm

**Descriptif toile:**

Bandes verticales en toile pare-soleil ou occultante.  
 Aucune ajouture ou couture vertical.  
 Finition haute avec fourreau de 15mm  
 Finition basse avec fourreau de 55mm  
 Finition côtés avec coupes franches.

**Schéma de principe de confection bande:**

Largeur bande = 63mm



**Finition Haute:** Fourreau de 15mm

**Finition Basse:** Fourreau de 55mm

**Abaque tissus réalisables:**

Ci-dessous, les différents tableaux correspondent aux choix de tissu pare-soleil et occultants possibles ainsi. Les dimensions mentionnées indiquent les largeurs et hauteurs maxi réalisables selon le type de tissu. Dans tous les cas, le store caifornien 63mm est garanti pour des largeurs mini de 540mm et des hauteurs inférieures à 3400mm.

**Tableau tissu pare-soleil avec caractéristiques et abaques réalisables:**

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Tissu pare-solaire <b>PERTH</b>	180 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester	0,30 mm	Non	3090 mm	3400 mm
Tissu pare-solaire <b>ALBANY</b>	210 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester	0,30 mm	Non	3090 mm	3400 mm
Tissu pare-solaire non-feu <b>KELLYVILLE</b>	220 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester enduit d'acrylate	0,30 mm	M1	3090 mm	3400 mm
Tissu pare-solaire non-feu <b>DARWIN</b>	200 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester Trévira CS	0,40 mm	M1	3090 mm	3400 mm
Tissu Soltis 88 non-feu <b>SOLTIS 88</b>	360 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester enduit de PVC	0,45 mm	M1	3090 mm	3400 mm
Tissu Soltis 99 Alu non-feu <b>SOLTIS 99</b>	290 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester enduit Polychrome vinyle	0,32 mm	M1	3090 mm	3400 mm

**Tableau tissu occultant avec caractéristiques et abaques réalisables:**

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Tissu opaque non-feu <b>KALANNIE</b>	340 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester enduit d'acrylique	0,38 mm	M1	3090 mm	3400 mm

**Tableau tissu occultant avec caractéristiques et abaques réalisables:**

Référence tissu:	Grammage	Composition	Epaisseur	Feu	Largeur maxi	Hauteur maxi
Tissu opaque non-feu <b>KALANNIE</b>	340 g/m <sup>2</sup>	100% Polyester enduit d'acrylique	0,38 mm	M1	6000 mm	3400 mm



**Conseils et Instructions de montage:**

Voici quelques instructions à respecter lors de la pose du store.

Ce store a l'avantage d'être facile à poser grâce à sa fixation par clips.

Pour une pose plafond, procéder comme suit:

. Tout d'abord, fixer les clips du rail en veillant à ce qu'ils soient posés parfaitement alignés. Attention, les clips des extrémités doivent être positionnés à moins de 100mm de celles-ci. Pour les clips intermédiaires, veiller à ce qu'ils soient posés à intervalles réguliers.

. Ensuite, présenter le rail dans les clips précédemment posés et enclencher le rail du store dans ceux-ci. Solidariser les clips et le rail du store. Contrôler que le rail du store tient bien.

. Ensuite, cliquer une à une les bandes verticales dans les crochets des chariots situés dans le rail. Pour ceci, veiller tout d'abord à ce que les crochets des chariots soient positionner perpendiculairement au rail.

. Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.

Pour une pose de face, utiliser les équerres appropriées et y visser les clips de fixation.

Les équerres des extrémités doivent être positionnées à moins de 100mm de celle-ci.

Pour les équerre intermédiaires, veiller à ce qu'elles soient posées à intervalles réguliers. Une fois les équerres posés, procéder aux mêmes étapes qu'énumérées dans le paragraphe pose plafond.

**Mode d'emploi:**

Voici quelques instructions d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.

Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.

En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit replié sur le(s) côté(s).

**Conseils d'entretien:**

Voici quelques conseils d'entretien:

**ENTRETIEN BANDES:**

Pour l'entretien des bandes, se référer au document technique correspondant au type de tissu choisi.

**ENTRETIEN ARMATURE:**

Il est conseillé un dépoussiérage périodique du rail à l'aide d'un chiffon en coton.

NB: Les chariots sont autolibrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien particulier.

**DISFONCTIONNEMENT:**

Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

**Garantie:**

La garantie sur le produit est de 2 ans conformément à nos conditions générales de ventes.

Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

**Coordonnées:**

Sun et Lux SNC - Zone d'Activités des Lebreys - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
Tel: 04 75 30 24 24 - Fax: 04 75 30 24 42 - Electronique mail: [contact@sunetlux.fr](mailto:contact@sunetlux.fr)